

CLASSIC

RELIEF DECORATIVE PASTE

CLASSIC - рельефная декоративная паста для внутренних работ, воссоздающая классическую технику гляцевания, внешний вид которой напоминает штукатурку античных зданий Венеции. CLASSIC легко наносится как на ровные поверхности, так и на разные архитектурные элементы.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением тщательно перемешать материал. При необходимости разбавить водой до желаемой степени концентрации. Возможно нанесение кельмой, шпателем и валиком, в один или несколько слоев, при температуре не ниже +15°C. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, оштукатуренную поверхность, без признаков пыления и осыпания. Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 0,5 -1 кг/м².

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: наносить материал при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: высыхание одного слоя 4-6 часов при температуре +20°C и относительной влажности 65% (при расходе материала 0,5 -1 кг/м²). Все заявленные свойства покрытия приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с нанесенным декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой. После этого удаление пыли совершать сухой мягкой тканью.

ТИП СВЯЗУЮЩЕГО: водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре. Банки с материалом не переворачивать.

Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности). С-RU.54.НС.11.008.E.000004.02.20 по ТУ 5772-002-5405452734-2019.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие оштукатуренные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER (производитель KAMENEVGROUP). За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- после проведения очистки поверхности может проявиться незначительный блеск, что не является браком
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

