

# CONCRETE

## RELIEF DECORATIVE PLASTER

CONCRETE - рельефная декоративная штукатурка, с повышенными прочностными характеристиками. Позволяет создавать различные декоративные эффекты, напоминающие натуральный бетон или природный камень. А также, подходит для создания сложных авторских покрытий.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Перед применением тщательно перемешать материал. При необходимости разбавить водой до желаемой степени концентрации. Возможно нанесение кельмой или шпателем в один или несколько слоев, при температуре не ниже +15°C. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, оштукатуренную поверхность, без признаков пыления и осыпания. Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** не более 5%.

**РАЗБАВИТЕЛЬ:** вода.

**РАСХОД:** 1-2 кг/м<sup>2</sup>.

**ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ:** наносить материал при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** высыхание одного слоя 8-10 часов при температуре +20°C и относительной влажности 65% (при расходе материала 1-2 кг/м<sup>2</sup>). Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:** Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с нанесенным декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой. После этого удалить пыли совершать сухой мягкой тканью.

**ТИП СВЯЗУЮЩЕГО:** водоразбавляемая акриловая дисперсия.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре. Банки с материалом не переворачивать.

Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 24 месяца от даты изготовления. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности). С-RU.54.НС.11.008.E.000004.02.20 по ТУ 5772-002-5405452734-2019.

### ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие оштукатуренные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER (производитель KAMENEVGROUP). За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- после проведения очистки поверхности может проявиться незначительный блеск, что не является браком
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

