

ВОНО

SOFT TOUCH EFFECT

ВОНО - декоративное покрытие для внутренних работ с «soft touch» эффектом. Благодаря особой консистенции материал прекрасно наносится, быстро и просто создается необходимый декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях. Продукт выпускается в двух базах:

*Boho base Standart - лессирующее покрытие, придающее благородный и натуральный винтажный эффект

*Boho base Soft - глубокоматовое покрытие с эффектом замши

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением тщательно перемешать материал. Возможно нанесение кельмой, кистью, валиком, в один или несколько слоев, при температуре не ниже +15°C. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, предварительно оштукатуренную и окрашенную поверхность, без признаков пыления и осыпания. В качестве грунта рекомендуется использовать Primer White (KAMENEVGROUP), в качестве основы Basis Mat / Top-Satin / Top-Mat (KAMENEVGROUP). Время высыхания каждого слоя не менее 2-4 часов, при соблюденном температурно-влажностном режиме. Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода (до 10%).

РАСХОД: Boho base Standart 15-20 м²/л в один слой / Boho base Soft 10-12 м²/л в один слой.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: наносить материал при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: высыхание одного слоя покрытия 2-4 часа при температуре +20°C и относительной влажности 65%. Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой. После этого удаление пыли совершать сухой мягкой тканью.

ТИП СВЯЗУЮЩЕГО: водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре. Банки с материалом не переворачивать.

Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности). С-RU.54.НС.11.008.Е.000003.02.20 по ТУ 2316-001-5405452734-2019

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие оштукатуренные основания.
- В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER (производитель KAMENEVGROUP). За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- после проведения очистки поверхности краски может проявиться незначительный блеск, что не является браком
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
тел. (495) 197-77-00
www.kamenevgroup.com

